

## 专业闪光灯

- ▶ 双模——本款闪光灯与佳能和尼康相机兼容
- ▶ 闪光指数56 (ISO100 · 180毫米)
- ▶ 高速同步 · 同步速度可达1/8000秒
- ▶ TTL闪光模式
- ▶ 手动模式
- ▶ 主控/从属模式
- ▶ 闪光包围式曝光 (FEB) 频闪模式
- ▶ 后帘同步



## 标准配置

Rollei 56闪光灯 · 保护袋 · 微型基座 · 柔光箱 · USB连接线 · 用户手册

## 技术特征

闪光指数	56 (ISO 100, 180毫米)
机械变焦	18至180毫米; 手动/自动变焦
TTL闪光模式	TTL · 手动 · FEB · 从属 · S1 · S2 · 频闪
无线触发器	光脉冲 · 感应闪光灯
无线传输闪光距离	室内可达30米   室外可达15米
旋转反射器	上下旋转角度: -7°至+90° 左右旋转角度: 0°至+180°
从属装置组	4个从属通信信道 (1,2,3,4) 3组从属装置 (A · B · C)
色温	5500开尔文
闪光持续时间	1/200秒至1/20000秒
高速同步	可达1/8000秒
闪光控制	1/128-1/1步长0.3EV · 共22个微调档位
外围接口	热靴座 · PC同步 · USB (仅针对固件更新)
回电时间	2.9秒
电源	4节AA电池或4节AA镍氢电池 (不附赠任何电池)
闪光次数	100至1500次
其他功能	PC同步 · 睡眠模式 · 过热保护
尺寸	宽x高x长: 75 x 200 x 57毫米
重量	375克 (不含电池)

如有技术变化 · 请以变化为准 ·

CS

