

Professionelles Blitzgerät

- ▶ Integrierter 2.4 GHz Funkempfänger
- ▶ Dual-Modus – der Blitz ist kompatibel mit Canon und Nikon Kameras
- ▶ Leitzahl 58 (bei ISO 100, 180 mm)
- ▶ High-Speed-Synchronisation bis zu 1/8.000 Sek.
- ▶ TTL-Blitzbetrieb
- ▶ Manueller Betrieb
- ▶ Master/Slave-Betrieb
- ▶ Blitzbelichtungsreihen
- ▶ Stroboskop-Blitzbetrieb
- ▶ Synchronisation auf dem 1. und 2. Verschluss
- ▶ LED-Dauerlicht als Aufhelllicht und zur Prüfung des Schattenwurfes
- ▶ Lithium-Ionen Akku im Lieferumfang enthalten



Lieferumfang

Rollei Blitzgerät 58F für Canon / Nikon, Lithium-Ionen Akku, Schutztasche, Blitzstandfuss, Aufsatzdiffusor, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leitzahl	58 (bei ISO 100, 180 mm)
Motorzoom	18 – 180 mm, manueller / automatischer Zoom
TTL-Blitzmodi	TTL, M, Blitzbelichtungsreihen, 2.4 G Master, 2.4G Slave, S1, S2, Multi
Drahtlose Blitzsteuerung	Lichtimpuls, Infrarot-Steuerung
Drahtloser Übertragungsbereich	Optisch: Innenraum bis zu 30 m im Freien bis zu 50 m
Drahtloser Übertragungsbereich	2,4 GHz: Bis zu 50 m
Schwenkreflektor	Neigewinkel: -7° bis +90° Drehwinkel links / rechts: 0° bis +180°
Slave Steuerung 2,4 G	16 Slave Kanäle (1–16) 3 Slave Gruppen (A,B,C)
Slave-Steuerung Infrarot	4 Slave-Kanäle (1–4) 3 Slave-Gruppen (A, B, C)
Farbtemperatur	5500K
LED Farbtemperatur	5500 ± 200 k (Weiß)
Leistung der LED	3W
Abbrennzeit	1/200 Sek. ~ 1/20.000 Sek.
High-Speed-Synchronisation	Bis zu 1/8.000 Sekunde
Blitzsteuerung	1/128 – 1/1 in Schritten von 0,3 EV, insgesamt 22 Feinabstufungen
Externe Schnittstellen	Blitzschuh, USB (nur für Firmware-Update)
Wiederaufladezeit	2,3 Sekunden
Stromversorgung	11,1 V Lithium-Ionen Akku
Blitzanzahl	100 ~1500 Blitzauslösungen (Akku)
Zusatzfunktionen	Stand-by Modus, Überhitzungsschutz
Größe Gewicht	BxHxT: 75 x 200 x 60 mm 437 g (ohne Akku)

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Canon und Nikon sind eingetragene Warenzeichen, Canon- bzw. Nikon-Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Canon bzw. Nikon