

## Leistungsstarkes und kompaktes Bi-Color Dauerlicht mit dualer Stromversorgung

- 100 Watt Leistung: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100% für maximale Flexibilität für Foto- und Videoausleuchtung
- Bi-Color: Verstellbare Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 K
- Ultrakompakt & leicht: Nur 15,2 x 8 x 9 cm und 800 g für maximale Mobilität
- Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb für Studio oder Outdoor-Aufnahmen
- Smarte Bedienung: Einfache Steuerung per iOS-App oder Fernbedienung und Kopplung mit weiteren Lichtern
- Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung
- Vielseitige Lichteffekte: 10 vorprogrammierte Einstellungen zur Verfügung
- Schnelle und einfache Montage: Inklusive Bowens-Mount-Adapter zur Nutzung von Lichtformern
- Hohe Farbtreue: CRI von 95 und TLCI von 97 für authentische Farben



### Technische Daten

Anzahl LEDs	1
Leistung	100,0 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	F
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)   Television Lighting Consistency Index (TLCI)   TN-30-18	95   97   Rf 92 / Rg 104
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1%- oder 10%-Schritten
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	3.200 K: 18.087 lux (0,5 m), 3.803 lux (1 m), 3.056 lux (1,5 m) 4.500 K: 18.750 lux (0,5 m), 3.992 lux (1 m), 3.259 lux (1,5 m) 5.500 K: 18.774 lux (0,5 m), 4.067 lux (1 m), 3.299 lux (1,5 m)
Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht	120°
Beleuchtungswinkel Reflektor	10°
Flicker-frei	Bis zu 240 fps
Lichteffekte	10
Bowens S-Type-Bajonett	Ja
Fernsteuerung	Fernbedienung (separat erhältlich) oder iOS-App
Frequenzband	2,400 – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	10 dBm
Akkubetrieb	2x Lithium-Ionen-Akkus vom Typ NP-F oder V-Mount mit max. 14,8 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	Rollei AC/DC Adapter für Candela 100 Bi-Color, Input: AC 100 – 240 V / 2,5 A, 50/60 Hz, Output: DC 24,0 V / 5,0 A
Eingang	DC 24,0 V / 5,0 A
Nenneingangsleistung	120,0 W
Lautstärke Lüfter	30 dBA (100 % Helligkeit, 1 m)
Anschlüsse	2 erhabene Führungsschienen (Nato.Standard), 2 ausgesparte Führungsschienen (Nato-Standard), USB-C-Eingang Stativ-Halterung mit Neiger: Spigot-Anschluss, ausgesparte Führungsschiene (Nato-Standard)
Maße (L x B x H)   Gewicht (COB-Dauerlicht)	15,2 x 8 x 9 cm   800 g

### Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	COB-Dauerlicht, Bowens-S-Type-Adapter, Reflektor, Stativhalterung mit Neiger, Schutzkappe, Netzteil mit Kabel (3 m), Transporttasche, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H)   -Gewicht	26 x 19 x 20 cm   2,06 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Artikelnr.: 20119

