

Leistungstarkes RGB-Dauerlicht mit dualer Stromversorgung

- 120 Watt Leistung: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100% für maximale Flexibilität für Foto- und Videoausleuchtung
- RGB und Bi-Color: 360 RGB-Farben und Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 K
- Ultrakompakt & leicht: Nur 24 x 12,8 x 21,9 cm und 1,6 kg für maximale Mobilität
- Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb für Studio- oder Outdoor-Aufnahmen
- Smarte Bedienung: Einfache Steuerung per App und Fernbedienung, Kopplung mit weiteren Lichtern
- Schnelle und einfache Montage: Bowens-Mount zur Nutzung von Lichtformern
- Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung
- Vielseitige Lichteffekte: 13 vorprogrammierte Einstellungen
- Problemlos kombinierbar: Kopplung mehrerer Candela Lichter über Verbindungsschienen
- Hohe Farbtreue: CRI von 96 und TLCI von 98 für authentische Farbe



Technische Daten	
Anzahl LEDs	1
Leistung	120,0 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	F
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K
Farb-Nuancen	360 RGB-Farben, Sättigung einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI) TN-30-18	96+ 98+ Rf 95 / Rg 102
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1%- oder 10%-Schritten
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	3.200 K: 14.300 lux (0,5 m), 3.740 lux (1 m), 1.750 lux (1,5 m) 4.500 K: 15.300 lux (0,5 m), 4.000 lux (1 m), 1.900 lux (1,5 m) 5.500 K: 15.700 lux (0,5 m), 4.160 lux (1 m), 1.940 lux (1,5 m)
Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht	120 °
Flicker-frei	Bis zu 240 fps
Effekte	13
Bowens S-Type-Bajonett	Ja
Fernsteuerung	Fernbedienung (separat erhältlich) oder App
Frequenzband	2,400 – 2,480 GHz
Maximal abgestrahlte Sendeleistung	10 dBm
Stromversorgung	Rollei AC/DC Adapter für Candela 120 RGB, Input: AC 100 – 240 V / 4,0 A, 50/60 Hz, Output: DC 48,0 V / 2,6 A oder 1x V-Mount mit 99 Wh* (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingang	DC 48,0 V / 2,6 A
Nenneingangsleistung	125,0 W
Lautstärke Lüftung	28 dBA (100 % Helligkeit, 1 m)
Anschlüsse	COB-Dauerlicht: 2 ausgesparte Führungsschienen (Nato-Standard), XLR-Eingang Stativ-Halterung mit Neiger: Spigot-Anschluss
Maße (L x B x H) Gewicht (COB-Dauerlicht)	24 x 12,8 x 21,9 cm 1,6 kg
Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	COB-Dauerlicht, Stativhalterung mit Neiger, Verbindungsschiene für Candela 120/220/330, Schutzkappe, Netzteil mit Kabel (3 m), Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	31,5 x 27,5 x 18,5 cm 3,25 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. | * Das Candela 120 RGB kann die halbe Leistung mit einem V-Mount-Akku mit 14,8 – 16,8 V und die volle Leistung mit einem V-Mount-Akku mit 26,8 – 33,0 V erreichen.

Artikelnr.: 20110



4 048805 201105