

## Leistungsstarkes RGB-Dauerlicht mit dualer Stromversorgung

- 220 Watt Leistung: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100% für maximale Flexibilität für Foto- und Videoausleuchtung
- RGB und Bi-Color: 360 RGB-Farben und Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 K
- Ultrakompakt & leicht: Nur 24 x 12,8 x 21,9 cm und 1,6 kg für maximale Mobilität
- Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb für Studio oder Outdoor-Aufnahmen
- Smarte Bedienung: Einfache Steuerung per App oder Fernbedienung und Kopplung mit weiteren Lichtern
- Schnelle und einfache Montage: Bowers-Mount zur Nutzung von Lichtformern
- Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung
- Vielseitige Lichteffekte: 13 vorprogrammierte Einstellungen
- Problemlos kombinierbar: Koppelung mehrerer Candela Lichter über Verbindungsschienen
- Hohe Farbtreue: CRI von 97 und TLCI von 98 für authentische Farbe



### Technische Daten

<b>Anzahl LEDs</b>	1
<b>Leistung</b>	220,0 W
<b>Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)</b>	G
<b>EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)</b>	A – G
<b>Farbtemperatur</b>	2.700 – 6.500 K
<b>Farb-Nuancen</b>	360 RGB-Farben, Sättigung einstellbar
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)   Television Lighting Consistency Index (TLCI)   TN-30-18</b>	97+   98+   Rf 93 / Rg 103
<b>Leistungsregelung</b>	0 – 100 %, in 1-%- oder 10-%-Schritten
<b>Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)</b>	3.200 K: 24.400 lux (0,5 m), 6.310 lux (1 m), 2.960 lux (1,5 m) 4.500 K: 26.900 lux (0,5 m), 6.990 lux (1 m), 3.240 lux (1,5 m) 5.500 K: 28.000 lux (0,5 m), 7.270 lux (1 m), 3.440 lux (1,5 m)
<b>Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht</b>	120 °
<b>Flicker-frei</b>	Bis zu 240 fps
<b>Effekte</b>	13
<b>Bowers S-Type-Bajonett</b>	Ja
<b>Fernsteuerung</b>	Fernbedienung (separat erhältlich) oder App
<b>Frequenzband</b>	2,400 – 2,480 GHz
<b>Maximal abgestrahlte Sendeleistung</b>	10 dBm
<b>Stromversorgung</b>	Rollei AC/DC Adapter für Candela 220 RGB, Input: AC 100 – 240 V / 4,0 A, 50/60 Hz, Output: DC 48,0 V / 5,2 A oder 1x V-Mount mit 99 Wh* (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Eingang</b>	DC 48,0 V / 5,2 A
<b>Nenneingangsleistung</b>	250,0 W
<b>Lautstärke Lüftung</b>	28 dBA (100 % Helligkeit, 1 m)
<b>Anschlüsse</b>	COB-Dauerlicht: 2 ausgesparte Führungsschienen (Nato-Standard), XLR-Eingang Stativ-Halterung mit Neiger: Spigot-Anschluss
<b>Maße (L x B x H)   Gewicht (COB-Dauerlicht)</b>	24 x 12,8 x 21,9 cm   1,6 kg

### Lieferumfang und Verpackungsdetails

<b>Lieferumfang</b>	COB-Dauerlicht, Stativhalterung mit Neiger, Verbindungsschiene für Candela 220/330, Schutzkappe, Netzteil mit Kabel (3 m), Bedienungsanleitung
<b>Verpackungsmaße (L x B x H)   -Gewicht</b>	32 x 28 x 19 cm   3,5 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ! \* Das Candela 220 RGB kann die halbe Leistung mit einem V-Mount-Akku mit 14,8 – 16,8 V und die volle Leistung mit einem V-Mount-Akku mit 26,8 – 33,0 V erreichen.

Artikelnr.: 20167

