

Leistungsstarkes Bi-Color Dauerlicht mit dualer Stromversorgung

- 330 Watt Leistung: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100% für maximale Flexibilität für Foto- und Videoausleuchtung
- Bi-Color: Verstellbare Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 K
- Ultrakompakt & leicht: Nur 29,9 x 12,8 x 23,2 cm und 2,07 kg für maximale Mobilität
- Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb für Studio oder Outdoor-Aufnahmen
- Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung
- Smarte Bedienung: Einfache Steuerung per iOS-App oder Fernbedienung und Kopplung mit weiteren Lichtern
- Schnelle und einfache Montage: Bowens-Mount zur Nutzung von Lichtformern
- Vielseitige Lichteffekte: 10 vorprogrammierte Einstellungen zur Verfügung
- Hohe Farbtreue: CRI von 95 und TLCI von 98 für authentische Farben



Technische Daten

Anzahl LEDs	1
Leistung	330,0 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	F
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI) TN-30-18	95 98 Rf 96 / Rg 102+
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1%- oder 10%-Schritten
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	3.200 K: 41.600 lux (0,5 m), 10.200 lux (1 m), 4.940 lux (1,5 m) 4.500 K: 44.300 lux (0,5 m), 11.000 lux (1 m), 3.980 lux (1,5 m) 5.500 K: 45.500 lux (0,5 m), 11.400 lux (1 m), 5.370 lux (1,5 m)
Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht	120°
Flicker-frei	Bis zu 240 fps
Lichteffekte	10
Bowens S-Type-Bajonett	Ja
Fernsteuerung	Fernbedienung (separat erhältlich) oder iOS-App
Frequenzband	2,400 – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	10 dBm
Akkubetrieb	1x V-Mount mit 99 Wh (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	Rollei AC/DC Adapter für Candela 330 Bi-Color, Input: AC 100 – 240 V / 4,0 A, 50/60 Hz, Output: DC 48,0 V / 5,2 A oder 1x V-Mount-Akku mit 14,8 – 16,8 V – 50% Leistung* oder 1x V-Mount-Akku mit 26,8 – 33,0 V – 100% Leistung*
Eingang	DC 48,0 V / 5,2 A
Nenneingangsleistung	360,0 W
Lautstärke Lüfter	28 dBA (100 % Helligkeit, 1 m)
Anschlüsse	2 ausgesparte Führungsschienen (Nato-Standard), XLR-Eingang Stativ-Halterung mit Neiger: Spigot-Anschluss
Maße (L x B x H) Gewicht (COB-Dauerlicht)	29,9 x 12,8 x 23,2 cm 2,07 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	COB-Dauerlicht, Stativhalterung mit Neiger, Verbindungsschiene für Candela 220/330, Schutzkappe, Netzteil mit Kabel (3 m), Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	XX x XX x XX cm XX kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. | * Das Candela 330 Bi-Color kann die halbe Leistung mit einem 14,8 – 16,8 V V-Mount-Akku und die volle Leistung mit einem 26,8 – 33,0 V V-Mount-Akku erreichen.

Artikelnr.: 20140

