

## Firmwaredowngrade der CarDVR-72 (kontinuierliche Aufzeichnung mit Loop-Funktion)

1. Bitte speichern Sie die Datei SPHOST.BRN auf einer 16 GB SD-Karte.
2. Stecken Sie die SD-Karte in den Speicherkatenslot der DVR-72.
3. Verbinden Sie die CarDVR-72 zuerst mit einem passenden Netzteil, bevor Sie diese aktualisieren.
4. Sollte die Kamera nicht sich nicht automatisch einschalten, dann schalten Sie den CarDVR-72 bitte manuell ein.
5. Die CarDVR-72 beginnt mit der automatischen Aktualisierung der Firmware.
6. Nach Aktualisierung schaltet sich die CarDVR-72 automatisch ab.
7. Entfernen Sie die SD-Karte und löschen Sie die Datei SPHOST.BRN von der Speicherkarte.

## Firmware Downgrade CarDVR-72 (kontinuierliche Aufzeichnung mit Loop-Funktion)

1. Please store the file SPHOST.BRN on a 16GB SD card.
2. Insert the SD card into DVR-72 camcorder.
3. Please connect the DVR-72 camcorder with a power adaptor first before update.
4. If the camera does not turn on automatically, please turn on the CarDVR-72 manually.
5. The camcorder will start to update the firmware automatically.
6. After update is done, the CarDVR-72 automatically turn off.
7. Remove the SD card and delete the SPHOST.BRN file from the memory card.