

## 專業無線閃光燈裝置 觸發套裝

- ▶ 雙模式信號接受/發射器套裝 – 兼容 Canon 和 Nikon 相機
- ▶ 無線通訊距離 可達 100 m
- ▶ 高速同步 最高 1/8,000 s。
- ▶ 支援 3 組不同 閃光輸出



### 內含物件

- ▶ Rollei 無線閃光燈 信號接受/發射器、Rollei 無線閃光燈裝置接收器、微型底座與 使用手冊

### 發射器與接收器技術特性

系統模式	FSK 2.4 Ghz 無線數位發射器 / 接收器
通訊距離	可達 100 m
無線信道	7
閃光模式	E-TTL   i-TTL   M   Multi
同步模式	前簾同步、後簾同步、高速同步
分組控制	A   B   C – 3 組
功能	支援閃光變焦、閃光曝光鎖定與焦平面
同步速度	最高 1/8,000 s
聚焦燈	發射器：帶有自動對焦輔助燈
輸入	發射器：支援靴（TTL 觸發或單觸發觸點） 接收器：支援靴（TTL 輸出）、PC 同步輸出介面
電源	2x AA 電池（未包含）或 2x AA 鎳氫電池（未包含）
待命時間	最高 60 小時（AA 1.2 V 2400m Ah 充電電池）

規格可能因技術變更而作有限度調整。

CT

