

Der kompakte Aufsteckblitz aus dem Hause Rollei

- Multikompatibler Blitzschuh-Anschluss: für Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus, Sony*
- 80 Ws Leistung: Rechteckige Blitzbirne und rechteckiger Blitzkopf mit starker Leistung, in 9 Blendenstufen verstellbar
- Mühelose Integration: Kompatibel mit allen Freeze- und Studio-Blitzen
- Vielseitige Modi: TTL-Modus, Manueller Modus, Freeze-Modus, HSS-Synchronisation, Synchronisation auf 1./2. Verschlussvorhang
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku: 2.500 mAh für über 500 Auslösungen bei voller Ladung



Technische Daten

Leistung	80 W / 80 Ws
Leitzahl	60
Blitzmodi	TTL / Manuell
Synchronisationsmodi	Normal / Freeze / HSS
Leistungsregelung	9 Stufen (0,1- / 1,0-Schritte)
Abbrennzeit (t = 0,5 s)	Normal: 1/800 – 1/10.000 s Freeze: 1/1.500 – 1/50.000 s
Recycling Time	1,5 Sek. (bei voller Leistung)
Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde	Bis zu 20 Bilder pro Sek.
Kanäle Gruppen	31 16
Farbtemperatur	5.500 K +/- 150 K
Einstelllicht Regulierung	3 W 3 Stufen
Funkempfänger	Integriert
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	6 dBm
Stromversorgung Akkubetrieb	Netzadapter Input: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A max. Output: DC 5,0 V / 3,0 A max., 9,0 V / 2,0 A max., 12,0 V / 1,5 A max. Batterieladegerät Input: DC 5,0 V / 3,0 A max., 15,0 W max. Output: DC 8,4 V / 1,0 A max., 8,4 W max. Lithium-Ionen-Akku (Input: DC 8,4 V / 1,0 A max., 8,4 W max. Kapazität 7,4 V / 18,5 Wh / 2.500 mAh)
Auslösungen im Akkubetrieb	> 500 (bei voller Leistung)
Weitere Ausstattung	Zoom-Funktion, multi-kompatibler Hot-Shoe-Anschluss, Canon-RT-Kompatibilität (99 mögliche IDs), Firmware-Update, automatische Abschaltung, 1/4"-Gewinde-Anschluss, Funksender-Funktion
Kompatible Kameramarken	Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus, Sony (Sony-Kameras über separat erhältlichen Adapter)
Kompatible Funksender	Profi Funksender, Profi Funksender Mark II, Profi U7 Funksender
Maße (L x B x H) Gewicht	19,5 x 7,5 x 6,5 cm 500 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Rollei HS Freeze Portable, Akku, Ladegerät, USB-C-Kabel, Netzadapter, Tragetasche, Cold-Shoe-Ständer, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	21,5 x 11,5 x 13 cm 880 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Nur mit separat erhältlichem Adapter.

Artikelnr.: 28630



4 048805 286300