

Kompaktes COB-Dauerlicht mit 40 Watt und integriertem Akku

- Ultra-kompakt: Sehr kleines LED-COB-Dauerlicht
- Neueste Technik: COB-Technik für besonders helles Licht
- Kreative Shootings: Mit Haltegriff für bewegtes Licht
- Integrierter Akku: Ideal für on Location
- Weiteres Zubehör: Inklusive Reflektor und Diffusor



Technische Daten

Anzahl LEDs	1
Leistung	40,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	2.500 – 6.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	95+ 95+
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1-%-Schritten
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	3.200 K: 3.142 lux (0,5 m), 953 lux (1 m), 480 lux (1,5 m) 4.500 K: 3.998 lux (0,5 m), 1.003 lux (1 m), 458 lux (1,5 m) 5.500 K: 3.701 lux (0,5 m), 1.116 lux (1 m), 567 lux (1,5 m)
Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht	120°
Beleuchtungswinkel Reflektor	55°
Flicker-frei	Bis zu 240 fps
Lichteffekte	8
Bowens S-Type-Bajonett	Nein
Lautstärke Lüfter	34,17 dBA (100 % Helligkeit, 1 m)
Stromversorgung	Rollei AC/DC Adapter für LUMIS COB 40W Bi-Color Netzteil: Input AC 100 – 240 V / 1,7 A 50 / 60 Hz Output: DC 19,0 V / 3,4 A, 65,0 W oder Integrierter Lithium-Ionen-Akku (14,8 V / 3.400 mAh / 50,32 Wh)
Akkulaufzeit	70 Min. (100 % Helligkeit, 5.500 K)
Eingang	DC 19,0 V / 3,4 A
Nenneingangsleistung	41,0 W
Anschlüsse	COB: 1/4"-Gewinde, Reflektor-Anschluss, Netzteil-Anschluss Haltegriff: 1/4"-Gewinde, 1/4"-Schraube
Maße (L x B x H) Gewicht	10,2 x 8,5 x 8,5 cm 470 g (nur COB-Dauerlicht)
Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	COB-Dauerlicht, Reflektor, Diffusor, Haltegriff, Kugelkopf, Tasche, Netzteil mit Netzkabel (2,8 m), Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	21 x 20 x 13,5 cm 1,03 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.