

## Erweiterbares und magnetisches RGB-Stablicht

- 23,5 cm langes Stablicht mit 7,5 W Leistung und 110 LEDs (44 Kaltweiß-, 44 Warmweiß-, 22 RGB-LEDs)
- RGB-Modus, CCT-Modus (Farbtemperatur) und Effektmodus
- Intuitive Bedienung und übersichtliches OLED-Display
- CCT-Modus mit einstellbarer Farbtemperatur zwischen 2.500 und 9.000 K und RGB-Modus mit 360 einstellbaren RGB-Farben
- Stufenlos einstellbare Helligkeit und Sättigung (0 – 100 %)
- Dank Steckmechanismus erweiterbar auf bis zu 3 Rollei LUMIS I-Light RGB - einfach die LED-Dauerlichter aneinander stecken und starten
- Dank Magneten im Gehäuse lässt sich das Rollei LUMIS I-Light RGB an metallischen Oberflächen befestigen
- Verwendung während des Ladevorgangs möglich
- Inklusive praktischem Transportbeutel



### Technische Daten

<b>Anzahl LEDs</b>	110 (44 Kaltweiß-, 44 Warmweiß- und 22 RGB-LEDs)
<b>Leistung</b>	7,5 W
<b>Farbtemperatur</b>	2.500 – 9.000 K, anpassbar in 10-K-Schritten (kurzes Drücken) oder 100-K-Schritten (langes Drücken)
<b>Farbnuancen</b>	360 RGB-Farben, Sättigung einstellbar in 1%-Schritten
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)   Television Lighting Consistency Index (TLCI)</b>	95+   95+
<b>Leistungsregelung</b>	0 – 100%, in 1%-Schritten
<b>Beleuchtungsstärke</b>	478 lx (5.500 K auf 0,5 m)
<b>Beleuchtungswinkel</b>	120°
<b>Lichteffekte</b>	20
<b>Akkulaufzeit</b>	4.500 K, 100%: ca. 1,5 Std.   4.500 K, 50%: ca. 3,5 Std.   4.500 K, 10%: ca. 13 Std.
<b>Stromversorgung</b>	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 2.600 mAh / 9,62 Wh)
<b>Eingang</b>	DC 5 V / 2 A
<b>Anschlüsse</b>	¼"-Gewinde, Anschluss für weiteres Rollei LUMIS I-Light RGB, Magnete im Gehäuse, USB-C-Anschluss
<b>Maße (L x B x H)   Gewicht</b>	23,5 x 3,9 x 3,9 cm   236 g

### Lieferumfang und Verpackungsdetails

<b>Lieferumfang</b>	Rollei LUMIS I-Light RGB, Transportbeutel, USB-C-Kabel (1 m)
<b>Verpackungsmaße (L x B x H)   -Gewicht</b>	26 x 5,3 x 5,3 cm   302 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.