

## Studio Pro 600 Studioblitz mit viel Power

- 600 Ws Leistung: Anpassbare Beleuchtung in 9 Blendenstufen
- Modusvielfalt: Unterstützt manuelle, Freeze und HSS-Blitzmodi für kreative Flexibilität
- Leistungsstarkes Einstelllicht: Bietet helles, effizientes Licht für ideale Beleuchtungsvorschau
- Breite Kompatibilität: Passt zu allen Freeze Studioblitzen und gängigen Kamera-Marken für mühelose Integration
- Bowens Mount: Mit standardisiertem Bowens Mount für vielseitigen Lichtformer- und Zubehöranschluss



### Technische Daten

<b>Leistung</b>	600 Ws
<b>Energieeffizienzklasse (EU2017/1369)</b>	G
<b>EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)</b>	A – G
<b>Blitzmodi</b>	Normal, Freeze, HSS
<b>Synchronisationsmodi</b>	Synchronisation auf 1./2. Verschlussvorhang
<b>Leistungsregelung</b>	M: 1,0 – 9,0 (1/256 – 1/1) / HSS: 4,0 – 9,0 (1/32 – 1/1)
<b>Abbrennzeit (t = 0,5 s)</b>	Normal: 1/900 – 1/8.500 s / Freeze: 1/900 – 1/56.000 s
<b>Recycling Time</b>	0,05 – 0,8 s
<b>Kanäle</b>	32 Kanäle: 00 – 31
<b>Gruppen</b>	16 Gruppen: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U
<b>Farbtemperatur</b>	5.500 K ± 100 K (Normal) / 5.500 K ± 300 K (HSS) / 5.400 K – 9.500 K (Freeze)
<b>Einstelllicht</b>	30 W LED (Farbtemperatur: 4.100 K ± 200 K)
<b>Funkempfänger</b>	Integriert / 2,4 GHz / Reichweite > 100 m
<b>Bowens S-Type Bajonett</b>	Ja
<b>Stromversorgung</b>	AC 195 ~ 245 V 50 / 60 Hz 20 A (Sicherung)
<b>Kompatible Funksender</b>	Profi Funksender Mark II
<b>Kompatible Kameras</b>	Canon / Nikon / Sony / Fuji / Panasonic / Olympus
<b>Weitere Ausstattung</b>	Fotozelle (Infrarot-Sensor)   Signalton   EasyCap   Delay   LC-Display   Schirmhalterung   Stativbefestigung   Tragegriff   Kühlung   Schlafmodus: 30 Min / 60 Min   Sync-Anschluss 3,5 mm / Sync-Spannung DC 5 V
<b>Maße (L x B x H)   Gewicht</b>	41,5 x 14,5 x 22,5 cm   3,4 kg

### Lieferumfang und Verpackungsdetails

<b>Lieferumfang</b>	Studio Pro 600, Glasschutz, Schutzkappe, Netzkabel und Bedienungsanleitung
<b>Abmessungen der Verpackung (L x B x H)   Gewicht</b>	45 x 19 x 28 cm   4,35 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.