

Studio Pro 1200 Studioblitz mit viel Power

- 1200 Ws Leistung: Anpassbare Beleuchtung in 9 Blendenstufen
- Modusvielfalt: Unterstützt manuelle, Freeze und HSS-Blitzmodi für kreative Flexibilität
- Leistungsstarkes Einstelllicht: Bietet helles, effizientes Licht für ideale Beleuchtungsvorschau
- Breite Kompatibilität: Passt zu allen Freeze Studioblitzen und gängigen Kamera-Marken für mühelose Integration
- Bowens Mount: Mit standardisiertem Bowens Mount für vielseitigen Lichtformer- und Zubehöranchluss



Technische Daten

Leistung	1.200 Ws
Energieeffizienzklasse (EU2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Blitzmodi	Normal, Freeze, HSS
Synchronisationsmodi	Synchronisation auf 1./2. Verschlussvorhang
Leistungsregelung	M: 1,0 – 9,0 (1/256 – 1/1) / HSS: 4,0 – 9,0 (1/32 – 1/1)
Abbrennzeit (t = 0,5 s)	Normal: 1/900 – 1/8.500 s / Freeze: 1/900 – 1/56.000 s
Recycling Time	0,05 – 0,9 s
Kanäle	32 Kanäle: 00 – 31
Gruppen	16 Gruppen: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U
Farbtemperatur	5.500 K ± 100 K (Normal) / 5.500 K ± 300 K (HSS) / 5.400 K – 9.500 K (Freeze)
Einstelllicht	30 W LED (Farbtemperatur: 4.100 K ± 200 K)
Funkempfänger	Integriert / 2,4 GHz / Reichweite > 100 m
Bowens S-type Bajonett	Ja
Stromversorgung	AC 195 ~ 245 V 50 / 60 Hz 20 A (Sicherung)
Kompatible Funksender	Profi Funksender Mark II
Kompatible Kameras	Canon / Nikon / Sony / Fuji / Panasonic / Olympus
Weitere Ausstattung	Fotozelle (Infrarot-Sensor) Signalton EasyCap Delay LC-Display Schirmhalterung Stativbefestigung Tragegriff Kühlung Schlafmodus: 30 Min / 60 Min Sync-Anschluss 3,5 mm / Sync-Spannung DC 5 V
Maße (L x B x H) Gewicht	47,5 x 14,5 x 22,5 cm 4,5 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Studio Pro 1200, Glasschutz, Schutzkappe, Netzkabel und Bedienungsanleitung
Abmessungen der Verpackung (L x B x H) Gewicht	51 x 19 x 27 cm 5,7 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.