

Leistungsstarkes und ausdauerndes LED-Licht

- ▶ Geringer Stromverbrauch, konstante Farbtemperatur, lange Lebensdauer
- ▶ Beleuchtungsstärke von über 68.000 lx auf 0,5 m (mit Reflektor), stufenlose Leistungseinstellung über Drehregler
- ▶ Hohe Farbgenauigkeit für Fotografen und Filmern (CRI > 96, TLCI > 97)
- ▶ Flimmerfreie Lichtcharakteristik – ideal für Videoaufnahmen
- ▶ Bowens S-type Bajonett für viele Lichtformer
- ▶ Ständige Kontrolle über die Ausleuchtung, ohne störendes Blitzlicht
- ▶ 60 W Leistung, stufenlos verstellbar
- ▶ Farbtemperatur 5500 K
- ▶ Stromversorgung vom Netz oder Akku* – ideal für den Einsatz im Studio und unterwegs



Technische Daten	
Einsatzbereich	Produkt- / Portraitfotografie und Videografie
Leistung	60 W
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	100.000 Stunden
Beleuchtungsstärke	Mit Standardreflektor 55°: 68.310 lx (0,5 m) 11.250 lx (1 m) 4.447 lx (1,5 m) Ohne Reflektor: 8.974 lx (0,5 m) 2.370 lx (1 m) 1.127 lx (1,5 m)
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1 % Schritten
Farbwiedergabeindex (CRI)	96+
Farbtemperatur	5500 K ± 200 K
Kanäle	16 Kanäle (00 – 15)
Gruppen	10 Gruppen (A – J)
Fernsteuerung	Integriert, 2,4 GHz
Frequenzband	2.402 – 2.482 GHz
Bowens S-type Bajonett	ja
Stromversorgung	100 – 240 V, 50/60 Hz, Sicherung 2 A
Akkubetrieb	2 Lithium-Ionen Akkus NP-F970 (7,4V / 6600 mAh)*
Akkulaufzeit	65 Min. bei voller Leistung
Kompatibel zum Trigger	Rollei Profi Funksender Mark II*
Kompatibel Fernbedienung	Rollei Soluna Remote Control*
Abmessungen Gewicht	24,5 x 12 x 18 cm 1,25 kg (ohne Akkus)
Weitere Ausstattung	LC-Display, Tragegriff und Stativbefestigung (5/8")
Lieferumfang	Soluna II-60, Standardreflektor 55°, Netzkabel, Schutzkappe, Bedienungsanleitung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Nicht in Lieferumfang enthalten.