

## 專業閃光燈裝置

- ▶ 雙模式 – 閃光燈兼容 Canon 和 Nikon 相機
- ▶ 閃光指數 56 (ISO 100 · 180 mm)
- ▶ 高速同步最高 1/8,000 s
- ▶ TTL 閃光模式
- ▶ 手動模式
- ▶ 主控/從屬模式
- ▶ FEB (包圍閃光)
- ▶ 影室閃光模式
- ▶ 後簾同步



## 內含物件

Rollei 閃光燈裝置 56、保護袋、微型底座、柔光箱、USB 連接線和使用手冊

## 技術資料

閃光指數	56 (ISO 100 · 180 mm)
電動變焦	18–180 mm；手動 / 自動對焦
TTL 閃光模式	TTL、M、FEB、Slave、S1、S2、Multi
無線觸發	光脈衝、感應閃光燈
無線引閃距離	室內最遠 30 m   室外最遠 15 m
旋轉反射鏡	上下旋轉角度：-7° 至最高 +90° 左右旋轉角度：0° 至最高 +180°
從屬組與單元	4 個從屬通訊信道 (1, 2, 3, 4) 3 個從屬單元組 (A,B,C)
色溫	5500 K
閃光持續時間	1/200 ~ 1/20,000 s
高速同步	最高 1/8,000 射
閃光控制	1/128 – 1/1 步長 0.3 EV、共 22 個微調裝置
外圍介面	熱靴、PC 同步、USB (僅供韌體更新)
回電時間	2.9 射
電源	4 枚 AA 電池或 4 枚 AA 鎳氫電池 (不包含任何電池)
發光時間	100 ~ 1500 次
其他功能	PC 同步、睡眠模式、過熱保護
尺寸   重量	WxHxD : 75 x 200 x 57 mm   375 g (不含電池)

規格可能因配件供應而作有限度調整。

CT

