



### Professionelles Blitzgerät

- ▶ Dual-Modus – der Blitz ist kompatibel mit **Canon** und **Nikon** Kameras
- ▶ **Leitzahl 58** (bei ISO 100, 180 mm)
- ▶ High-Speed-Synchronisation bis zu 1/8.000 Sek.
- ▶ TTL-Blitzbetrieb
- ▶ Manueller Betrieb
- ▶ Master/Slave-Betrieb
- ▶ Blitzbelichtungsreihen
- ▶ Stroboskop-Blitzbetrieb
- ▶ Synchronisation auf dem 1. und 2. Verschluss
- ▶ LED-Dauerlicht als Aufhelllicht und zur Prüfung des Schattenwurfes
- ▶ Lithium-Ionen Akku im Lieferumfang enthalten
- ▶ NiMH Akkubetrieb (AA) möglich



<b>DUAL</b> E-TTL   i-TTL (für Canon / Nikon)	<b>GN58</b> Leitzahl bei ISO 100, 180 mm	<b>M</b> Manueller Betrieb 1/1 - 1/128	<b>Master-Betrieb</b>	<b>Slave-Betrieb</b>	<b>1/8.000 Sekunde</b>
<b>Blitzbelichtungsreihen</b>	<b>Multi</b>	<b>Synchronisation</b>	<b>LED</b> Dauerlicht	<b>Li-Ion Akku</b> 2500 mAh	<b>Neigewinkel</b> -7° bis +90°
				<b>360° Drehwinkel</b>	<b>24</b> Monate Austauschservice

### Lieferumfang

Rollei Blitzgerät 58, Schutztasche, Blitzstandfuß, Aufsatzdiffusor, Lithium-Ionen Akku, Ladegerät, Netzkabel, AA Batteriehalter und Bedienungsanleitung

### Technische Daten

<b>Leitzahl</b>	58 (bei ISO 100, 180 mm)
<b>Motorzoom</b>	18 – 180 mm, manueller / automatischer Zoom
<b>TTL-Blitzmodi</b>	Automatik, manueller Modus M, Stroboskop-Blitz Multi, LED-Licht, Canon Master, Nikon Master, Slave-Blitz SLAVE c, SLAVE n, drahtlos Blitzmodi S1, S2, Blitzbelichtungsreihen (Flash Bracketing, FEB)
<b>Drahtlose Blitzsteuerung</b>	Lichtimpuls, Infrarot-Steuerung
<b>Drahtloser Übertragungsbereich</b>	Innenraum bis zu 30 m   im Freien bis zu 15 m
<b>Schwenkreflektor</b>	Neigewinkel: -7° bis +90° Drehwinkel links / rechts: 0° bis +180°
<b>Slave Steuerung</b>	4 Slave Kanäle (1,2,3,4)   3 Slave Gruppen (A,B,C)
<b>Farbtemperatur Blitz</b>	5500K
<b>LED Farbtemperatur</b>	5500 ± 200 k (Weiß)
<b>Leistung der LED</b>	3W
<b>Abbrezeit</b>	1/200 Sek. – 1/20.000 Sek.
<b>High-Speed-Synchronisation</b>	Bis zu 1/8.000 Sekunde
<b>Blitzsteuerung</b>	1/128 – 1/1 in Schritten von 0.3 EV, insgesamt 22 Feinabstufungen
<b>Externe Schnittstellen</b>	Blitzschuh, PC Synch-Anschluss, Anschluss für Netzadapter
<b>Wiederaufladezeit</b>	2,3 Sekunden
<b>Stromversorgung</b>	4x AA NiMH Akkus mit 1,2 V (nicht im Lieferumfang enthalten), 7,4 V Lithium-Ion Akku, Externe 6–8 V DC-Stromversorgung
<b>Blitzanzahl</b>	500 – 5000 Blitzauslösungen (Batterie/Akku)
<b>Zusatzfunktionen</b>	Automatische Abschaltung, Stand-by Modus, Überhitzungsschutz
<b>Größe   Gewicht</b>	BxHxT: 70 x 200 x 65 mm   460 g (ohne Akku oder Batterien)

