

Der erste Freeze-Aufsteckblitz aus dem Hause Rollei

- Multi-kompatibler Hot-Shoe-Anschluss für Kameras der Marken Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus, Sony (Sony-Kameras über separat erhältlichen Adapter)
- Maximale Leistung von 80 Ws in 9 Blendenstufen, einsetzbar als Master-Blitz, Slave-Blitz oder Speedlite
- Integrierter 2,4 GHz-Fernauslöser, nahtlos mit anderen Freeze-Blitzen als Auslöser oder Slave-Blitz kompatibel
- Hochkomfortable Bedienung über farbigen, hellen 2,8"-Touchscreen
- TTL-Modus, Manueller Modus, Freeze-Modus, HSS-Synchronisation, Synchronisation auf 1. oder 2. Verschlussvorhang
- Integriertes, graduell einstellbares LED-Einstelllicht
- Zoom des Blitzkopfs automatisch oder manuell in 5 Stufen einstellbar
- Leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku mit 1.600 mAh für über 450 Auslösungen bei voller Ladung



Technische Daten

Leistung	80 W / 80 Ws
Leitzahl	60
Blitzmodi	TTL / Manuell
Synchronisationsmodi	Normal / Freeze / HSS
Leistungsregelung	9 Stufen (0,1- / 1,0-Schritte)
Abbrennzeit (t = 0,5 s)	Normal: 1/800 – 1/10.000 s Freeze: 1/2.000 – 1/50.000 s
Recycling Time	1,5 Sek. (bei voller Leistung)
Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde	Bis zu 20 Bilder pro Sek.
Kanäle Gruppen	31 16
Farbtemperatur	5.500 K +/- 150 K
Einstelllicht Regulierung	3 W 3 Stufen
Funkempfänger	Integriert
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	6 dBm
Stromversorgung Akkubetrieb	Netzadapter Input: AC 100 – 240 V / 0,5 A max., 50/60 Hz Output: DC 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A Batterieladegerät Input: DC 5,0 V / 3,0 A Output: DC 12,6 V / 1,0 A, 12,6 W Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (Input: DC 12,6 V / 1,0 A, 12,6 W Kapazität 11,1 V / 1.600 mAh / 17,76 Wh)
Auslösung im Akkubetrieb	> 450 (bei voller Leistung)
Kühlung	Ja
Weitere Ausstattung	Zoom-Funktion, multi-kompatibler Hot-Shoe-Anschluss, Canon-RT-Kompatibilität (99 mögliche IDs), Firmware-Update, automatische Abschaltung, 1/4"-Gewinde-Anschluss, Funksender-Funktion
Kompatible Kameramarken	Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Olympus, Sony (Sony-Kameras über separat erhältlichen Adapter)
Kompatible Funksender	Profi Funksender, Profi Funksender Mark II, Profi U7 Funksender
Maße (L x B x H) Gewicht	21,5 x 7,9 x 7,9 cm 0,460 kg
Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	HS Freeze 1s Aufsteckblitz, Akku, Ladegerät, USB-C-Kabel, Netzadapter, Tragetasche, Cold-Shoe-Ständer, Bounce-Karte, Schnellstartanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	10,0 x 24,7 20,5 cm 1,215 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

