Rollei

HS Freeze Portable für Sony

Der kompakte Aufsteckblitz aus dem Hause Rollei

- Sony-Blitzschuh: Aufsteckblitz mit Sony Multi-Interface-Anschluss
- 80 Ws Leistung: Rechteckige Blitzbirne und rechteckiger Blitzkopf mit starker Leistung, in 9 Blendenstufen verstellbar
- Mühelose Integration: Kompatibel mit allen Freeze- und Studio-Blitzen
- Vielseitige Modi: TTL-Modus, Manueller Modus, Freeze-Modus, HSS-Synchronisation, Synchronisation auf 1./2. Verschlussvorhang
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku: 2.500 mAh für über 500 Auslösungen bei voller Ladung



Leitzahl 60 Blitzmodi TTL / Manuell Synchronisationsmodi Normal / Freeze / HSS Leistungsregelung 9 Stufen (0,1- / 1,0 -Schritte) Abbrennzeit (t = 0,5 s) Normal: 1/800 - 1/10.000 s Freeze: 1/1.500 - 1/50.000 s Recycling Time 1,5 Sek. (bei voller Leistung) Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde Bis zu 20 Bilder pro Sek. Kanäle Gruppen 31 16 Farbtemperatur 5.500 K +/- 150 K Einstelllicht Regulierung 3 W 3 Stufen Funkempfänger Integriert Frequenzband (GHz) 2,402 - 2,480 GHz	Technische Daten	
Blitzmodi Synchronisationsmodi Leistungsregelung Abbrennzeit (t = 0,5 s) Recycling Time Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde Kanäle Gruppen Farbtemperatur Einstelllicht Regulierung Funkempfänger TTL / Manuell Normal / Freeze / HSS Normal	Leistung	80 W / 80 Ws
Synchronisationsmodi Leistungsregelung 9 Stufen (0,1- / 1,0 -Schritte) Abbrennzeit (t = 0,5 s) Normal: 1/800 - 1/10.000 s Freeze: 1/1.500 - 1/50.000 s Recycling Time 1,5 Sek. (bei voller Leistung) Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde Bis zu 20 Bilder pro Sek. Kanäle Gruppen 31 16 Farbtemperatur 5.500 K +/- 150 K Einstelllicht Regulierung 3 W 3 Stufen Funkempfänger Integriert	Leitzahl	60
Leistungsregelung Abbrennzeit (t = 0,5 s) Recycling Time 1,5 Sek. (bei voller Leistung) Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde Kanäle Gruppen Farbtemperatur Einstelllicht Regulierung Funkempfänger P Stufen (0,1- / 1,0 -Schritte) Normal: 1/800 - 1/10.000 s Freeze: 1/1.500 - 1/50.000 s Recycling Time 1,5 Sek. (bei voller Leistung) Bis zu 20 Bilder pro Sek. 31 16 Farbtemperatur 5.500 K +/- 150 K Einstelllicht Regulierung Funkempfänger Integriert	Blitzmodi	TTL / Manuell
Abbrennzeit (t = 0,5 s) Normal: 1/800 - 1/10.000 s Freeze: 1/1.500 - 1/50.000 s Recycling Time 1,5 Sek. (bei voller Leistung) Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde Bis zu 20 Bilder pro Sek. Kanäle Gruppen 31 16 Farbtemperatur 5.500 K +/- 150 K Einstelllicht Regulierung 3 W 3 Stufen Funkempfänger Integriert	Synchronisations modi	Normal / Freeze / HSS
Freeze: 1/1.500 - 1/50.000 s Recycling Time	Leistungsregelung	9 Stufen (0,1- / 1,0 -Schritte)
Serienbildmodus: Bilder pro SekundeBis zu 20 Bilder pro Sek.Kanäle Gruppen31 16Farbtemperatur5.500 K +/- 150 KEinstelllicht Regulierung3 W 3 StufenFunkempfängerIntegriert	Abbrennzeit (t = 0,5 s)	
Kanäle Gruppen31 16Farbtemperatur5.500 K +/- 150 KEinstelllicht Regulierung3 W 3 StufenFunkempfängerIntegriert	Recycling Time	1,5 Sek. (bei voller Leistung)
Farbtemperatur5.500 K +/- 150 KEinstelllicht Regulierung3 W 3 StufenFunkempfängerIntegriert	Serienbildmodus: Bilder pro Sekunde	Bis zu 20 Bilder pro Sek.
Einstelllicht Regulierung 3 W 3 Stufen Funkempfänger Integriert	Kanäle Gruppen	31 16
Funkempfänger Integriert	Farbtemperatur	5.500 K +/- 150 K
· ·	Einstelllicht Regulierung	3 W 3 Stufen
Frequenzband (GHz) 2,402 - 2,480 GHz	Funkempfänger	Integriert
	Frequenzband (GHz)	2,402 - 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal (dBm) 6 dBm	Abgestrahlte Sendeleistung maximal (dBm)	6 dBm
Stromversorgung Akkubetrieb Netzadapter Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A max. Output: DC 5,0 V / 3,0 A max., 9,0 V / 2,0 A max., 12,0 V / 1,5 A max. Batterieladegerät Input: DC 5,0 V / 3,0 A max., 15,0 W max. Output: DC 8,4 V / 1,0 A max., 8,4 W max. Lithium-Ionen-Akku (Input: DC 8,4 V / 1,0 A max., 8,4 W max. Kapazität 7,4 V / 18,5 Wh / 2.500 mAh)	Stromversorgung Akkubetrieb	max. Output: DC 5,0 V / 3,0 A max., 9,0 V / 2,0 A max., 12,0 V / 1,5 A max. Batterieladegerät Input: DC 5,0 V / 3,0 A max., 15,0 W max. Output: DC 8,4 V / 1,0 A max., 8,4 W max. Lithium-lonen-Akku (Input: DC 8,4 V / 1,0 A max., 8,4 W max. Kapazität 7,4 V / 18,5 Wh /
Auslösung im Akkubetrieb > 500 (bei voller Leistung)	Auslösung im Akkubetrieb	> 500 (bei voller Leistung)
Weitere Ausstattung Zoom-Funktion, Sony-Hot Shoe-Anschluss, Firmware- Update, automatische Abschaltung, ¼"-Gewinde- Anschluss, Funksender-Funktion	Weitere Ausstattung	Update, automatische Abschaltung, ¼"-Gewinde-
Kompatible Kameramarken Sony	Kompatible Kameramarken	Sony
Kompatible Funksender Profi Funksender, Profi Funksender Mark II, Profi U7 Funksender	Kompatible Funksender	
Maße (L x B x H) Gewicht 19,5 x 7,5 x 6,5 cm 500 g	Maße (L x B x H) Gewicht	19,5 x 7,5 x 6,5 cm 500 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	Rollei HS Freeze Portable für Sony, Akku, Ladegerät, USB-C-Kabel, Netzadapter, Tragetasche, Cold Shoe Ständer, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	21,5 x 11,5 x 13 cm 880 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Artikelnr.: 28631