

Dauerlicht mit umfangreicher Ausstattung

- ▶ 300 W Leistung stufenlos verstellbar
- ▶ 5500 K tageslichtähnliche Farbtemperatur
- ▶ 5 verschiedene Lichteffekte mit jeweils 10 Frequenzen
- ▶ 32 Kanäle, 16 Gruppen
- ▶ Ideal für Videoaufnahmen
- ▶ Lüfter ist ausschaltbar (bei einer max. Leistung von 30 %)
- ▶ Gerät besteht aus dem Lichtkopf und der Kontrollbox, um es auch bei Montage z.B. an der Decke einfach bedienen
- ▶ Duale Stromversorgung (Netz oder Akku* möglich)
- ▶ CRI Farbwiedergabeindex bei über 97 und TLCI bei über 98
- ▶ Über 207.000 lx Beleuchtungsstärke auf 0,5 m mit Reflektor
- ▶ App-Bedienung
- ▶ DMX 512 Steuerung



Technische Daten

Leistung	300 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	F
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Beleuchtungsstärke	Mit Soluna Standardreflektor 70°: 207.750 lx (0,5 m) 40.860 lx (1 m) 16.440 lx (1,5 m) 8.940 lx (2 m) Ohne Reflektor: 47.210 lx (0,5 m) 11.740 lx (1 m) 5.358 lx (1,5 m) 3.050 lx (2 m)
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1 % Schritten
Farbwiedergabeindex (CRI)	97+
Television Lighting Consistency Index (TLCI)	98+
Farbtemperatur	5500 K ± 200 K
Kanäle Gruppen	32 Kanäle (00 – 31) 16 Gruppen (A – J / L / O / P / Q / S / U)
Effekte	TV Flackernde Glühbirne Feuerwerk Gewitter-Modus Blink-Modus – jeder hat jeweils eine Frequenz von 1 – 10
Kompatible Fernbedienung	Fernbedienung* für Soluna LED-Dauerlichter*
Fernsteuerung	Integriert; 2,4 GHz; Reichweite >100 m
Bluetooth®¹⁾-Funktion	Version 4,2 Frequenzband 2,402 – 2,480 GHz Max. abgestrahlte Sendeleistung 6 dBm
Bowens S-type Bajonett	Ja
Stromversorgung	Lichtkopf: Input: 56 V DC / max. 5 A / 280 W Kontrollbox: Input: 100 – 240 V AC / 50/60 Hz / max. 2,9 A / 320 W Input: 14,4 – 33,6 V DC / max. 10 A / 300 W Output: 56 V DC / max. 5 A / 280 W
Akkubetrieb	Möglich, 1–2 V-Mount Akkus*
Weitere Ausstattung	Kontrollbox mit LC-Display Lichtkopf mit Schirmhalterung Stativbefestigung Tragegriff U-Halterung Lüfter (Lautstärke Lüfter: < 35 dB, ausschaltbar mit einer maximalen Leistung von 30 %) Abstrahlwinkel > 120° DMX 512 Steuerung
Abmessungen Gewicht	Lichtkopf: 28 x 19 x 20 cm 2,7 kg Kontrollbox: 11,5 x 14,5 x 29,5 cm 3,1 kg
Lieferumfang	Soluna 300 Pro Lichtkopf und Kontrollbox, Soluna Standardreflektor 70°, Lichtständer-Halter für die Kontrollbox, Schutzkappe, Netzkabel (Kontrollbox – Steckdose), Kabel (Lichtkopf – Kontrollbox), Tragetasche, Bedienungsanleitung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. *Nicht in Lieferumfang enthalten.