

Dauerlicht mit umfangreicher Ausstattung

- ▶ 500 W Leistung stufenlos verstellbar
- ▶ 5500 K tageslichtähnliche Farbtemperatur
- ▶ 5 verschiedene Lichteffekte mit jeweils 10 Frequenzen
- ▶ Ideal für Videoaufnahmen
- ▶ App-Bedienung
- ▶ Lüfter ist ausschaltbar (bei einer max. Leistung von 30 %)
- ▶ Gerät besteht aus dem Lichtkopf und der Kontrollbox, um es auch bei Montage z.B. an der Decke einfach bedienen zu können
- ▶ Duale Stromversorgung (Netz oder Akku* möglich)
- ▶ CRI Farbwiedergabeindex bei über 97 und TLCI bei über 98
- ▶ Über 357.000 lx Beleuchtungsstärke auf 0,5 m mit Reflektor
- ▶ 32 Kanäle, 16 Gruppen
- ▶ Kompatibel mit Soluna Remote Control*
- ▶ DMX 512 Steuerung



Technische Daten

Leistung	500 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	F
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Beleuchtungsstärke	Mit Soluna Standardreflektor 70°: 357.600 lx (0,5 m) 61.080 lx (1 m) 25.000 lx (1,5 m) 13.230 lx (2 m) Ohne Reflektor: 84.980 lx (0,5 m) 19.190 lx (1 m) 8.595 lx (1,5 m) 4.745 lx (2 m)
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1 % Schritten
Farbwiedergabeindex (CRI)	97+
Television Lighting	
Consistency Index (TLCI)	98+
Farbtemperatur	5500 K ± 200 K
Kanäle Gruppen	32 Kanäle (00 – 31) 16 Gruppen (A – J / L / O / P / Q / S / U)
Effekte	TV Flackernde Glühbirne Feuerwerk Gewitter-Modus Blink-Modus – jeder hat jeweils eine Frequenz von 1 – 10
Kompatible Fernbedienung	Fernbedienung* für Soluna LED-Dauerlichter*
Fernsteuerung	Integriert; 2,4 GHz; Reichweite >100 m
Bluetooth®¹⁾-Funktion	Version 4,2 Frequenzband 2,402 – 2,480 GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 6 dBm
Bowens S-type Bajonett	Ja
Stromversorgung	Lichtkopf: Input: 105 V DC / max. 5 A / 525 W Kontrollbox: Input: 100 – 240 V AC / 50/60 Hz / max. 4,8 A / 530 W Input: 21,6 – 33,6 V DC / max. 10 A / 500 W Output: 105 V DC / max. 5 A / 530 W
Akkubetrieb	Möglich, 1–2 V-Mount Akkus*
Weitere Ausstattung	Kontrollbox mit LC-Display Lichtkopf mit Schirmhalterung Stativbefestigung Tragegriff U-Halterung Lüfter (Lautstärke Lüfter: < 35 dB, ausschaltbar mit einer maximalen Leistung von 30 %) Abstrahlwinkel > 120° DMX 512 Steuerung
Abmessungen Gewicht	Lichtkopf: 28 x 19 x 20 cm 3,5 kg Kontrollbox: 11,5 x 14,5 x 31,5 cm 3,4 kg
Lieferumfang	Soluna 500 Pro Lichtkopf und Kontrollbox, Soluna Standardreflektor 70°, Lichtständer-Halter für die Kontrollbox, Schutzkappe, Netzkabel (Kontrollbox – Steckdose), Kabel (Lichtkopf – Kontrollbox), Tragetasche, Bedienungsanleitung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
 *Nicht in Lieferumfang enthalten.

