

Mobiles BiColor Dauerlicht mit 900 LEDs

- ▶ LED-Dauerlicht für Foto- und Videoaufnahmen
- ▶ Farbwiedergabeindex (CRI) und Television Lightning Consistency Index (TLCI) von 95+, sodass Sie jederzeit bei besonders natürlichem Licht arbeiten können
- ▶ 60 W Leistung, stufenlos verstellbar
- ▶ Farbtemperatur zwischen 3.200 K und 5.500 K individuell einstellbar
- ▶ Stufenlos dimmbare Helligkeit (1 – 100 %)
- ▶ Steuerbar am Panel oder per kostenloser Rolleilumen App aus der Entfernung
- ▶ Inkl. 2 Diffusoren (weich und CTO) und Abschirmklappen zum Richten des Lichtes
- ▶ Duale Stromversorgung via Netzteil oder Akku*



Technische Daten

Anzahl LED	900 (450 Weißlicht / 450 Warmlicht)
Leistung	60 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse- Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Beleuchtungsstärke	5.500 K: 7.669 lx (0,5 m) 3.200 K: 6.940 lx (0,5 m)
Beleuchtungswinkel	110°
Farbwiedergabeindex	(CRI) 95+
Farbtemperatur	3.200 – 5.500 K
Bluetooth®¹⁾	4.0
Frequenzband	2,400 GHz – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung	8 dBm
Akkuanschluss	2x Lithium-Ionen-Akkus Sony NP-F750/F970*
Anschlüsse	DC Input 15 V / 5,0 A
Stromversorgung	Netzbetrieb: über Netzteil, Input: AC 100–240 V / 2,5 A 50/60 Hz, Output: DC 15,0 / 5,0 A Power: 75 W Schutzklasse: II Akkubetrieb durch 2 Lithium-Ionen Akkus NP-F970 (7,4 V / 6600 mAh) oder Sony NP-F750 (7,2 V / 4400 mAh) möglich – nicht im Lieferumfang enthalten
Abmessungen Gewicht	36 x 37,5 x 7 cm 1,5 kg (ohne Akkus)
Lieferumfang	LED Panel, 2 Diffusoren (weich & CTO), Netzteil (Kabellänge: 3 m)

Hinweis: Lux wurden bei einem Abstand von 0,5 Meter gemessen.

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rolleil erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. *Nicht in Lieferumfang enthalten, optional erhältlich.