

LED-Stableuchte mit integriertem Griff im umfangreichen Set

- Kompakter und leistungsstarker LED-Stick mit 360 einstellbaren Farben
- Individuell einstellbare Farbtemperatur (3.200 – 9.999 K)
- Helligkeit zwischen 0 und 100% einstellbar
- Kontrastreiches OLED-Display zur Anzeige der gewählten Einstellungen
- Farbe, Sättigung und Intensität können in 8 verschiedenen Farbprofilen gespeichert werden
- Integrierter Griff, 1/4"-Anschlussgewinde im Griff sowie 1/4"-Anschlussgewinde in der Mitte des Sticks
- Steuerung über die kostenlose Smartphone-App Rollei Lumen



Technische Daten

Anzahl LEDs	264 (87 Kaltweiß-, 87 Warmweiß-, 90 RGB-LEDs)
Leistung	20 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	3.200 – 9.999 K
Farbnuancen	360 RGB-Farben, stufenlose Sättigung
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	95+ 95+
Leistungsregelung	0 – 100%, in 1%-Schritten
Beleuchtungsstärke	3.200 K: 2.652 lx (auf 0,5 m) 5.500 K: 2.900 lx (auf 0,5 m)
Lichteffekte	35
Bowens S-type-Bajonett	nein
Fernsteuerung	Über Rollei Lumen-App
Bluetooth®*-Version	4.0
Frequenzband	2,400 – 2,4800 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal	8 dBm
Stromversorgung	Rollei Ladegerät für Lumen Stick RGB Netzteil: Input AC 100 – 240 V / 2,0 A 50 / 60 Hz Output: DC 15,0 V / 3,0 A Power: 45 W Schutzklasse: II Akku: 2x Lithium-Ionen-Akkus vom Typ NP-F750/770 (Lithium-Ion 7,4 V / 4.400 mAh / 31,68 Wh) – im Set enthalten – oder 2x Lithium-Ionen-Akkus vom Typ NP-F550 (max. 7,4 V) oder NP-F970 (max. 7,4 V) – nicht im Set enthalten
Eingang	DC 15,0 V / 3,0 A
Nenneingangsleistung	20 W
Akku-Ladegerät	Akku-Ladegerät für Rollei Lumen Stick RGB Input: AC 100 – 240 V / 2.0 A 50 / 60 Hz; Output: DC 8,4 V / 0,6 A 5,0 W
Anschlüsse	3x 1/4"-Gewinde, Netzteil-Anschluss, 2x Akkuanschlüsse
Maße (L x B x H) Gewicht	66,5 x 5,7 x 4 cm 570 kg (jeweils exkl. Akkus)

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Rollei Lumen Stick RGB, Netzteil und Kabel (Länge: 4,5 m), 2x Li-Ion- Akkus vom Typ NP-F750/770, Ladegerät für Li-Ion-Akkus vom Typ NP-F750/770, Transportkoffer, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	74,5 x 23,5 x 6,8 cm 2,52 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

*Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Artikelnr.: 28509

