

Mobiles RGB-LED-Panel für Foto- und Videoaufnahmen

- 480 LEDs (160 Warmweiß-LEDs, 160 Kaltweiß-LEDs, 160 RGB-LEDs)
- Leistung von 30 W, Helligkeit stufenlos von 0 – 100 % einstellbar
- Farbtemperatur von 2.500 bis 9.000 K einstellbar
- Stromversorgung über Netzkabel oder Akkubetrieb
- Einfache Steuerung am Panel oder via Fernbedienung



Technische Daten - Panel

Anzahl LEDs	480 (160 Warmweiß-LEDs, 160 Kaltweiß-LEDs, 160 RGB-LEDs)
Leistung	30,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A - G
Farbtemperatur	2.500 – 9.000 K
Farbnuancen	360
Color Rendering Index (CRI)	98+
Television Lighting Consistency Index (TLCI)	98+
Leistung/Helligkeit	0 – 100 %
Beleuchtungsstärke	2.188 lx (0,5 m bei 5.500 K)
Lichteffekte	20
Beleuchtungswinkel	120°
Stromversorgung	Netzbetrieb: Netzteil für LUMIS Panel 600 RGB, Eingang 100 – 240 V ~ 1,8 A / 50/60 Hz, Ausgang DC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W Akkubetrieb: 2x Lithium-Ionen-Akkus Typ NP-F550, NP-F750, NP-F970
Anschlüsse	Strom-Anschluss, 2x Akku-Anschluss, 2x 1/4-Zoll-Gewinde, Lichtstativ-Anschluss
Maße Gewicht	28 x 26,7 x 4,6 cm 1,225 kg

Technische Daten – Fernbedienung

Max. Reichweite	30 m
Kanäle	7
Bluetooth®*-Version	4.0
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Max. abgestrahlte Sendeleistung	6 dBm
Stromversorgung	Lithium-Ionen- Akku (3,7 V / 500 mAh / 1,85 Wh), Eingang DC 5,0 V / 0,5 A
Akkuladezeit	Ca. 60 Min.
Akkulaufzeit	Ca. 30 Tage
Maße Gewicht	8,5 x 4,5 x 1,4 cm 63 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	LUMIS Panel 600 RGB, Diffuser, Fernbedienung, Netzkabel mit Netzteil, USB-C-Kabel, Tasche, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße -Gewicht	35 x 30 x 8 cm 1,737 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
 *Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Artikelnr.: 28634



4 048805 286348