Rollei

Soluna 150 RGB LED



Das erste RGB LED-Dauerlicht der Soluna-Serie

- RGB-Farbnuancen einstellbar von 0 359
- Farbtemperatur im CCT-Modus einstellbar zwischen 2.700 K 7.500 K
- Nahtlose Leistungsregelung zwischen 0 100 % in 1%-Schritten
- Dank verbauter Zoom-LED-Technologie lässt sich der Lichtstrahl bündeln oder verteilen
- 19 Effekte
- App-Steuerung und integrierter 2,4-GHz-Funkempfänger



amazon appstore



Leistung Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) Farbtemperatur Farbnuancen (Vollfarbmodus HSI) Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI) Leistungsregelung	150 W F A-G 2.700 K - 7.500 K G/M Magenta/Grün: ± 0,5 0 - 359 > 97 > 98 Leistung 0 - 100% in 1%-Schritten
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) Farbtemperatur Farbnuancen (Vollfarbmodus HSI) Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	A-G 2.700 K - 7.500 K G/M Magenta/Grün: ± 0,5 0 - 359 > 97 > 98
Farbtemperatur Farbnuancen (Vollfarbmodus HSI) Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	2.700 K - 7.500 K G/M Magenta/Grün: ± 0,5 0 - 359 > 97 > 98
Farbnuancen (Vollfarbmodus HSI) Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	0 - 359 > 97 > 98
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI)	> 97 > 98
Consistency Index (TLCI)	· ·
Leistungsregelung	Leistung 0 - 100% in 1%-Schritten
Beleuchtungsstärke	> 15.400 lx (0,5 m) > 3.856 lx (1 m) (ohne Reflektor, gemessen bei 5.500 K)
Lichteffekte	19
Bowens S-Type-Bajonett	Ja
Kanäle Gruppen	32 Kanäle (00 - 31) 16 Gruppen (A - J / L / O / P / Q / S / U)
Fernsteuerung	App-Bedienung möglich Integrierter 2,4 GHz- Funkempfänger Reichweite > 100 m
Bluetooth®*-Version	4.2
Frequenzband (GHz)	2,402 – 2,480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal (dBm)	6 dBm
Akkubetrieb	Optional über V-Mount-Adapter und V-Mount-Akku möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	Input EFC-150 RGB: DC 12-38 V, 6,5 A max. Input Netzteil: AC 100 - 240 V, ~ 2,5 A max. Output DC: 32 V / 5,8 A / 185,6 W
Lautstärke Lüfter	Max. 30 dB, ausschaltbar mit einer maximalen Leistung von bis zu 30 %
Anschlüsse	Bowens-S-Type-Bajonett, Stativhalterung, Schirmhalterung
Weitere Ausstattung	LC-Display Bowens S-Type-Bajonett Schirmhalterung Stativbefestigung Tragegriff U-Halterung Abstrahlwinkel > 120°
Maße Gewicht	33,5 x 22,5 x 35,0 cm 3,5 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	1x Soluna 150 RGB, 1x Schutzkappe, 1x Reflektor 70°, 1x Tragetasche, 1x Netzteil, 1x Stromkabel für Netzteil, 1x Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	33,5 x 22,5 x 35,0 cm 3,5 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

