

### Kompakter und leichter Studio 300 Studioblitz

- Kompakter Studioblitz mit 300 Wattsekunden Leistung
- In 7 Blendenstufen verstellbar
- Abbrennzeit bis zu 1/2.200 s
- Recycling Time max. 0,8 s
- Farbtemperatur von 5.500 K  $\pm$  200 K und Einstelllicht mit 15 W und 4.100 K  $\pm$  200 K



### Technische Daten

<b>Leistung</b>	300 Ws
<b>Energieeffizienzklasse (EU2017/1369)</b>	E
<b>EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)</b>	A – G
<b>Blitzmodi</b>	Manuell
<b>Synchronisationsmodi</b>	Normal
<b>Leistungsregelung</b>	M: 3,0 – 9,0 (1/64 – 1/1)
<b>Abbrennzeit (t = 0,5 s)</b>	1/800 – 1/2.200 s
<b>Recycling Time</b>	0,1 – 0,8 s
<b>Kanäle</b>	32 Kanäle: 00 – 31
<b>Gruppen</b>	16 Gruppen: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U
<b>Farbtemperatur</b>	5.500 K $\pm$ 200 K
<b>Einstelllicht</b>	15 W LED (Farbtemperatur: 4.100 K $\pm$ 200 K)
<b>Funkempfänger</b>	Integriert / 2,4 GHz / Reichweite > 100 m
<b>Bowens S-Type Bajonett</b>	Ja
<b>Stromversorgung</b>	AC 195 ~ 245 V 50 / 60 Hz 15 A (Sicherung)
<b>Kompatible Funksender</b>	Profi Funksender Mark II
<b>Kompatible Kameras</b>	Canon / Nikon / Sony / Fuji / Panasonic / Olympus
<b>Weitere Ausstattung</b>	LC-Display   Bereitschaftsanzeige (akustisch, optisch)   akustisches Signal (abschaltbar)   Fotozelle an / aus   Überhitzungswarnung „OH“   Bowens S-Type-Bajonett   Schirmhalterung   Stativbefestigung (5/8")   Tragegriff
<b>Maße (L x B x H)   Gewicht</b>	27 x 13,5 x 20,5 cm   1,3 kg

### Lieferumfang und Verpackungsdetails

<b>Lieferumfang</b>	Studio 300, Schutzkappe, Netzkabel und Bedienungsanleitung
<b>Abmessungen der Verpackung (L x B x H)   Gewicht</b>	25 x 17 x 33 cm   2,14 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Artikel Nr.: 28324

