

HS Freeze 2s Studioblitz mit Lithium-Ionen-Akku

- ▶ Extrem kompakter, nur 785 g leichter Studioblitz
- ▶ 200 Ws Leistung in 9 Blendenstufen verstellbar
- ▶ TTL-Modus, HSS-Modus, Freeze-Modus, Synchronisation auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisation auf 2. Verschlussvorhang
- ▶ Abbrennzeit bis zu 1/20.000 s im Freeze-Modus
- ▶ Recycling Time max. 1,3 s
- ▶ 32 Kanäle, 16 Gruppen
- ▶ Farbtemperatur von 5.500 K (M, TTL), ca. 5.200 K (Freeze-/HSS-Modus)
- ▶ Einstelllicht: LED 5 W (5.000 K ± 300 K)
- ▶ Akkubetrieb mit über 450 Auslösungen
- ▶ Griff / Stativhalterung abnehmbar
- ▶ Rollei-Adapter, kein Bowens S-type, Adapter separat erhältlich
- ▶ Kompatibel mit Profi Funksender Mark II, Profi Funksender für C/S/N/F und Canon-, Sony-, Nikon-, Fuji-, Panasonic-, Olympus-Kameras
- ▶ Inkl. Reflektor, Wabe und Farbfolien



Technische Daten

Leistung	200 Ws
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Leitzahl	F 32,2 (1 m, Freeze 2s Reflektor, ISO 100, t = 1/125 s)
Blitzmodi	Manuell, TTL, EasyCap*, Delay*
Synchronisationsmodi	HSS, Freeze, Synchronisation auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisation auf 2. Verschlussvorhang
Leistungsregelung	M/HSS: 1,0 – 9,0 (1/256 – 1/1) / TTL: ± 3,0 EV
Abbrezeit (t = 0,5 s)	Normal: 1/800 – 1/8.000s, Freeze: 1/800 – 1/20.000 s
Recycling Time	0,05 – 1,3 s
Kanäle	32 (00 – 31)
Gruppen	16 (A – J / L / O / P / Q / S / U)
Farbtemperatur	M/TTL: 5.500 K ± 150 K, Freeze/HSS: 5.200 K (kann variieren bis zu 9.000 K)
Einstelllicht	5 W LED (5.000 K ± 300 K)
Funkempfänger	Integriert, 2,4 GHz, Reichweite > 100 m
Bowens S-type Bajonett	Nein, Adapter separat erhältlich. Hier: Rollei-Adapter
Stromversorgung	Akkubetrieb, s. unten
Akkubetrieb	Lithium-Ionen-Akku 14,4 V DC 10 A / 37 Wh / 2.600 mAh Input max. 1,3 A, 16,8 V Akkulebensdauer: 300 Ladezyklen (bis 80% Kapazität) Akkuladegerät: Input: 100 – 240 V ~ 1,4 A, 50/60 Hz Output: 16,8 V DC 1 A / 16,8 W
Auslösungen im Akkubetrieb	> 450
Weitere Ausstattung	Automatische Abschaltung: 10 Min / 30 Min / Aus Sync-Anschluss 3,5 mm / Sync-Spannung DC 5 V Firmware-Upgrade Griff/Stativhalterung abnehmbar
Maße Gewicht	22,7 x 14,2 x 8 cm (L x B x H) 785 g (ohne Akku)
Kompatible Trigger	Profi Funksender Mark II, Profi Funksender für C/S/N/F
Kompatible Kameras	Canon, Sony, Fuji, Nikon, Panasonic, Olympus
Lieferumfang	HS Freeze 2s Studioblitz, Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät inkl. Kabel, Freeze 2s Reflektor, Zubehöradapter, Wabe, 6 Farbfolien, Tragekoffer

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
*EasyCap und Delay müssen durch Rollei Trigger und App realisiert werden.