


# 尺寸:400\*480mm

**VILTROX**

## AF 27/1.2 Pro E

E-mount

**Thank you for choosing Viltrox Lens!**

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the lens.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd  
Standard: GB/T9917.2-2008  
TEL: +86-755-28779204  
FAX: 0755-28774730  
MAIL: info@viltrox.com  
Address: No. 1207, Floor 12, Building B, Zhantao Building, Mechi Sub-district, Longhua District, Shenzhen**Function**

AF 27 / 1.2 Pro E 是一个自动对焦镜头，适合 E 型卡口。它有 15 组 11 片光学结构，最近对焦距离为 0.28m，STM 静音马达，可以实现精确的自动对焦。

- 27mm 标准焦距，F1.2 大光圈
- 15 组 11 片光学结构，包括 3 ED 镜片，5 镜片与高折射率镜片
- HD Nano 多层镀膜，具有防水和防污涂层
- 电子光圈，恒定光圈，常焦长度
- STM 马达
- 精密金属结构
- 防尘防水，坚固耐用

**Identifying the Parts****Attaching and Detaching the Lens**

- To attach the lens: Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera body, then insert the lens into the camera mount and rotate it clockwise until it locks. (For further details on attaching/detaching lenses, refer to the Camera User Manual of the camera.)
- To detach the lens: While holding down the lens release button on the camera, turn the lens counter-clockwise until it stops. Please place the lens upward to avoid dust falling onto the lens surface and the electronic contacts.
- Lens cap: When lens is detached, please cover it with a dust cap. Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens, then insert the lens into the lens cap clockwise until it stops. And rotate it counter-clockwise when removing the cap.

**Using Tips**

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the lens.

**Safety Notes**

• Do not look at the sun or bright source through the lens or camera, otherwise the vision will be damaged.

• Do not place the lens in the sun, regardless of whether it is mounted on the camera, otherwise the lens may fuse and cause a fire.

• Do not drop the lens in water, otherwise it risks accident or injury.

• Please do not disassemble the internal parts of the product yourself, which may cause damage.

**Using Tips**

• When stored, please make sure to put the lens cap on the lens.

• Please do not store the lens in a very humid place for fear of mildew.

• Please do not clean the lens with gasoline or thinner, as they are extremely waterproof. Special care must be taken when using it in rain or near water. If the internal parts, lens and electronic parts are exposed to water, it may cause damage.

• Temperature extremes may cause oil or water droplets on the lens surface, so while going into a warm indoor environment in the cold weather, it would better place the lens in an airtight container or leave it until the lens temperature gets close to the room temperature.

Please use the same method when taking the lens from a warm environment to a cold one.

**Cleaning**

• Please do not touch the contacts on the lens with your hand, if the lens gets dirty, blow off the dust with a lens-cleaning tiger and rub slightly with a clean, soft lens cloth/cleaning cloth.

• Please do not use any organic solvent, such as dilute or gasoline to clean the lens.

**Lens Hood**



Lens Hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.

**Attaching the Lens Hood**

Align the attaching index on the lens hood with the index on the lens, then insert the lens hood into the lens and rotate it clockwise until it clicks and the stop index on the lens hood should match the index on the lens.

**Detaching the Lens Hood**

Rotate the lens hood counterclockwise until the attaching index is aligned with the index on the lens. Then the lens hood can be attached or stored in the opposite direction.

**Lens Construction Diagram****MTF Graph (AF 27/1.2 Pro E-Mount)****Specification**

Item: AF 27/1.2 Pro E

Lens Mount: E-Mount

Sensor Format: APS-C

Lens Elements: 15/11

Focal Length: f=27mm (40.5mm)

Aperture: F1.2-F16

Number of Aperture Blades: 11

Focus Mechanism: Internal focus

Focus Motor: STM/Lead screw

Focus Mode: MF/AF

Max. magnification: 0.15×

Lens Size (Diameter/Length): Ø82×92mm

Weight: ≈565g

Filter Size: Ø67mm

**镜头设计及分布**

镜头的前组玻璃是卡在相机前面板上的，以防止灰尘和水滴进入相机。

当您将镜头安装到相机上时，请勿将镜头直接面对太阳，否则会损害视力。

当您将镜头安装到相机上时，请勿将镜头直接面对太阳，否则会损害视力。

当您将镜头安装到相机上时，请勿将镜头直接面对太阳，否则会损害视力。

**使用注意**

安装前请先清洁镜头，小心不要碰到机械组件。

存放时请勿将镜头直对太阳，以免造成损坏。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

**产品特点**

AF 27/1.2 Pro E 是一款适用于 E 卡口的自动对焦镜头，镜头采用 11 组 15 片光学结构，最近对焦距离为 0.28m，STM 静音马达，可以精准地控制移动速度，带来精准清晰的对焦。

• 27mm 标准焦距，F1.2 大光圈，高分辨率率 5 片，非球面镜片 1 片

• 高折射率镜片，前片防水防污镀膜

• 电子光圈，恒定光圈，焦距不变

• 安装 STM 对焦马达

• 精密黄铜电镀卡口

• 防尘防水

**产品功能**

① 遮光罩安装位置 ② 遮光罩指示标记 ③ 调焦环 ④ 对焦锁定按钮 ⑤ 对焦模式开关（手动/自动） ⑥ CLICK 开关 ⑦ 光圈环 ⑧ 镜头盖安装标记 ⑨ 镜头密封圈 ⑩ 电子触点 ⑪ USB 升级接口

**安装及卸载镜头**

将镜头上的安装标记对准相机上的相同标记，然后逆时针方向转动镜头，直到镜头到位为止。如果逆时针方向转动镜头，并与镜头上的停止位置标记对齐，则完成安装。

**卸载**

逆时针方向转动镜头，直至镜头上的停止位置标记对齐，然后顺时针方向转动，取下时，逆时针方向转动。

**镜头**

当您安装或卸载镜头时，要小心手上的油垢。

请勿将镜头直接面对太阳，以免造成损坏。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

**感谢您选用唯卓仕镜头！**

在把镜头装到相机前请仔细阅读本说明书，以便能够了解和使用镜头的全部功能。

深圳市唯卓仕科技有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道留仙大道B12路1207号

**产品的微**

AF 27 / 1.2 Pro E 是一个 E 型卡口，配备了遮光罩，最近对焦距离为 0.28m，STM 静音马达，可以实现精确的自动对焦。

• 27mm 标准焦距，F1.2 大光圈

• 11 组 15 片光学结构，ED/低色散镜片，高分辨率率 5 片，非球面镜片 1 片

• 高折射率镜片，前片防水防污镀膜

• 电子光圈，恒定光圈，焦距不变

• 安装 STM 对焦马达

• 精密黄铜电镀卡口

• 防尘防水

**製品機能**

① 镜头支架取付位置 ② 镜头支架标记 ③ 法兰孔 ④ 法兰孔螺丝 ⑤ 法兰孔卡扣 ⑥ 法兰孔锁紧螺母 ⑦ CLICK开关 ⑧ 对焦环 ⑨ 镜头支架取付位置标记 ⑩ 镜头支架取付位置 ⑪ USB 升级端口

**镜头的拆装**

将镜头支架取付位置标记对准相机上的相同标记，然后逆时针方向转动镜头，直到镜头到位为止。如果逆时针方向转动镜头，并与镜头上的停止位置标记对齐，则完成安装。

**取付**

将镜头支架取付位置标记对准相机上的相同标记，然后逆时针方向转动镜头，直到镜头到位为止。如果逆时针方向转动镜头，并与镜头上的停止位置标记对齐，则完成安装。

**注意事项**

请勿将镜头直接面对太阳，以免造成损坏。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。

请勿将镜头长期存放在潮湿的地方，以免发霉。


**感谢您的利用！**

誠にありがとうございます。

レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をお読みください。

深セン市唯卓仕科技有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道留仙大道B12路1207号

**感谢您的利用！**

誠にありがとうございます。

レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をお読みください。


深セン市唯卓仕科技有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道留仙大道B12路1207号

**VILTROX**

## AF 27/1.2 Pro E


E-mount

**Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。**

レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をお読みください。

深セン市唯卓仕科技有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道留仙大道B12路1207号

**VILTROX**

## AF 27/1.2 Pro E

E-mount

**Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。**

レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をお読みください。

深セン市唯卓仕科技有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道留仙大道B12路1207号

**VILTROX**

## AF 27/1.2 Pro E

E-mount

**Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。**

レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をお読みください。

深セン市唯卓仕科技有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道留仙大道B12路1207号

</div